FIGURE 6 - 3

Beam Spacing	Slab Depth	Top Flange Width (in)												Slab Depth	42"	43"
		10"	10 1/2"	11 1/2"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"			
9'-2"	8 3/4"										#5 @ 6 1/2"			8 1/2"		
9'-3"	9"						#5 @ 6"									
9'-4"																
9'-5"															#5 @ 7 1/2"	
9'-6"																
9'-7"							#5 @ 6"									
9'-8"																
9'-9"																
9'-10"																
9'-11"																
10'-0"	9"													8 1/2"	#5 @ 7"	
10'-1"	9 1/4"						#5 @ 5 1/2"									
10'-2"														8 3/4"		
10'-3"																
10'-4"															#5 @ 7"	
10'-5"																
10'-6"							#5 @ 5 1/2"									
10'-7"																
10'-8"																
10'-9"	9 1/4"															
10'-10"	9 1/2"							#5 @ 5"							#5 @ 6 1/2"	
10'-11"																
11'-0"							#5 @ 5 1/2"									
11'-1"																
11'-2"														8 3/4"	#5 @ 6"	
11'-3"														9"		
11'-4"															#5 @ 6 1/2"	
11'-5"							#5 @ 5"									
11'-6"	9 1/2"															
11'-7"	9 3/4"															
11'-8"																
11'-9"															#5 @ 6"	
11'-10"																
11'-11"							#5 @ 5"									
12'-0"	9 3/4"													9"		

SLAB DESIGN TABLE

SLAB DEPTH AND 'A' BAR SIZE AND SPACING